

エコ対応架橋剤

Fixer L

1) 概要

Fixer Lは各種バインダーに配合することにより洗濯、摩擦などの堅牢度を向上させる低温型の架橋剤です。常温以上の加熱処理で効果を発揮し、堅牢度が向上します。ノニルフェノール、ホルマリン等、環境負荷物質を含有しないエコ架橋剤です。

2) 性状

	Fixer L	
外観	淡黄色粘稠リキッド	
組成	エポキシ系架橋剤	
粘度 (mPa・s) (at 25°C)	6000±4000mPa・s	
不揮発分	97.0±2.0%	

3) 使用方法

各種バインダーに 2～3%添加して使用。


4) 留意事項

- ・ Fixer L を配合したインクは経時で増粘傾向が見られます。配合後は 8 時間以内に使用して下さい。
- ・ 御使用に際しましては必ず SDS をご参照ください。

5) 適用法令

消防法：危険物第 4 類 第四石油類 危険等級Ⅲ

Recommended Parameters



Flash & Cure

140° C×3min.



Storage

5° C—30° C

12 ヶ月以内にご使用下さい。



Clean Up

石鹼水又は湯

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
 (075)594-5611 (075)501-8106
 msc_information@msc-color.co.jp www.msc-color.co.jp

