



箔付着防止用トップコート剤

Anti Foil Paste

※受注生産品

1) 概要

Anti Foil Paste は箔防止用のトップコート剤です。

箔転写併用のラバープリントの上にトップコートする事で不必要な箇所への箔の付着を防ぐ事ができます。ラバープリント本来の風合いや発色を損なう事はありません。

ECO PASSPORT by OEKO-TEX®の認証を取得しています。

2) 性状

Anti Foil Paste	
外観	半透明ペースト
粘度 (mPa・s) (at 25°C)	20,000±10,000
pH	7.5±0.5

3) 使用方法

【処方】

Anti Foil Paste	100
合計	100

Recommended Parameters




Fabric Types

綿、T/C、ポリエステル等




Screen Mesh

80 ~ 120mesh/inch



Squeegee

Durometer : 70/90/70
Square Edge



Flash & Cure

150° C×2-3min.



Pigment

AUXILIARIES

Fixer FE



Storage

5° C—30° C



Clean Up

石鹼水又は湯

4) 留意事項

- ・良く攪拌を行ってから御使用下さい。
- ・箔防止効果が弱い場合は Fixer FE を 2% 添加してください。
添加後はポットライフが短くなる為、当日中に御使用下さい。
- ・開封後は、表面が乾燥しないよう蓋を締めて下さい。
- ・長期保管は、密栓して冷暗所に保管下さい。

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
TEL (075)594-5611 FAX (075)501-8106
E msc_information@msc-color.co.jp W www.msc-color.co.jp

