



アジリジン系架橋剤 (常温架橋タイプ)

Top Fixer N

1) 概要

Top Fixer N はアジリジン系架橋剤で各種インクに配合することで堅牢度を向上させる為の助剤です。ウレタン系やアクリル系のラバーバインダーに 0.5 ～ 1 % 配合することで効果を発揮します。各種堅牢度の向上、表面タックやブロッキング防止にも効果的です。配合したインクのポットライフは 5 ～ 6 時間です。

2) 性状

	Top Fixer N
外観	透明リキッド
組成	アジリジン系
粘度 (mPa・s) (at 25°C)	1,000mPa・s 以下 (BM型)
pH	9.5±0.5


3) 使用方法

各種バインダーに 0.5 ～ 1 % 添加して御使用ください。

4) 留意事項

- ・ Top Fixer N を配合したインクは 6 時間以内にご使用ください。
- ・ 御使用に際しまして必ず SDS をご参照ください。
- ・ 御使用の際は保護具を着用ください。
皮膚に付着した場合は、炎症を起こす可能性がありますので
擦らず流水で洗い流してください。
- ・ 開封後は密栓し冷暗所に保管してください。
保証期間は製造後 6 カ月です。

Recommended Parameters



Flash & Cure

135°C × 2 分



Storage

5° C—30° C



Clean Up

石鹼水又は湯

※ご使用の際には必ず貴社での性能確認をお願い申し上げます。

株式会社松井色素化学工業所

〒607-8466 京都府京都市山科区上花山桜谷 64 番地
(075)594-5611 (075)501-8106
msc_information@msc-color.co.jp www.msc-color.co.jp

